

# Reglementen electro sectie

## Algemeen electro.

### Lipo accu's:

- Maximaal laden 1 C (bv. 5000 mah mag maximaal geladen worden met 5 A).
- Afslag spanning mag niet hoger zijn dan 8,4 volt.
- De accu moet een hardcase zijn volgens efra specificaties.
- Na het rijden de accu's gelijk op ruimen in een koffer en niet in de auto laten zitten.
- Laden altijd onder toezicht en met een balancer.

### Smeermiddelen:

- Smeren toegestaan mits reukloos en er mag alleen gereden worden op de baan met droge banden.

### Overigen:

- Waar het reglement niet in voldoet wordt het efra reglement aangehouden.

## Electro 1:10 standaard.

- Maximale breedte zonder body: 190 mm.
- Maximale breedte met body: 200 mm.
- Body: 4 deurs sedan.
- Wielbasis: 270 mm.
- Aandrijving op 4 wielen.
- Wielophanging 4 wielen onafhankelijk.
- Alleen rubber banden zijn toegestaan.
- Minimum hoogte: 115 mm rijklaar.
- Minimum gewicht auto rijklaar: 1350 gram 5 cellen sub C  
1350 gram 6 cellen sub C / Lipo

### Accu's en Motoren:

- 5 cellen sub C 6 volt nominaal 10,5 brushless of 19 turns brushed.
- 6 cellen sub C 7,2 volt nominaal 10,5 brushless of 19 turns brushed.
- Lipo 2S 7,4 volt nominaal 10,5 brushless of 19 turns brushed.

De motor moet voorkomen op de efra lijst.

## Electro 1:10 modified.

- Maximale breedte zonder body: 190 mm.
- Maximale breedte met body: 200 mm.
- Body: 4 deurs sedan.
- Wielbasis: 270 mm.
- Aandrijving op 4 wielen.
- Wielophanging 4 wielen onafhankelijk.
- Alleen rubber banden zijn toegestaan.
- Minimum hoogte: 115 mm rijklaar.
- Minimum gewicht auto rijklaar: 1350 gram 5 cellen sub C  
1350 gram 6 cellen sub C / Lipo

### Accu's en Motoren:

- 5 cellen sub C 6 volt nominaal                      geen motorlimiet.
- 6 cellen sub C 7,2 volt nominaal                    geen motorlimiet.
- Lipo 2S 7,4 volt nominaal                            geen motorlimiet.

### **2wd mini klass0065**

- Chassis: Alle Tamiya m-chassis.
- Body: Alle body's behalve groep C.
- Banden: vrij mits rubber.
- Minimum gewicht auto rijklaar:

### Accu's en Motoren:

- 6 cellen sub C 7,2 volt nominaal of  
Lipo 2S 7,4 volt nominaal                            23 turns, 24 graden met vaste vertiming.  
Kogellagers toegestaan.

### **Formule 1**

- F1 auto met F1 body
- Banden rubber of foam
- Regelaar vrij
- Motor vrij
- 6 cellen 7,2 v NiCd/NiHm of 2 cel Lipo 7,4v